

Технические характеристики **Zoom 25**

Измерение расстояний без призмы расстояние/точность 500м / 2мм+2ppm

Измерение расстояний на призму расстояние/точность 3500м/ 2мм+2ppm

Доступные угловые точности 1", 2", 5"

Компенсация/диапазон работы Четырёх осевая / 4'

Степень влаго-пылезащиты IP55

Температура работы (зимняя версия) /хранения От -20°C (-30°C) до 50°C / от -40°C до +70°C

Дисплей 280 x 160, монохромный , 8 строк x 30 символов, подсветка

Клавиатура Буквенно-цифровая, 24 клавиш (вторая клавиатура опционально)

Обмен данными Порт USB, внешнее питание/RS232, Bluetooth

Встроенная память 50 000 точек (включая измерения, координаты, коды)

Аккумулятор ёмкость/ время работы непрерывное измерение углов/ непрерывное измерение расстояний каждые 30 секунд Съёмный Li-Ion 4.4Ah / 36 ч / 16 ч

Отвес/точность Лазерный с регулировкой яркости/1.5мм при высоте стояния прибора 1.5м

Операционная система /ПО Windows® Embedded CE / Zoom20Pro

Вес 5.1 (включая аккумулятор и трегер)



Tel: +994552053403

sales@geototal.az